

BG-TCU

- **电池** 提供 3.0 V 电池给时钟供电，在掉电情况下能工作 1.5 年。在系统带电情况下，电池寿命为 10 年。电池型号为 BR1225，用户可以自行更换。
- **处理器** AVR CMOS 处理器（带 FLASH，EEPROM，RAM）
- **BACnet MS/TP** 支持 1 条 BACnet MS/TP 总线，端子接线连接（双绞屏蔽线，可以采用 RVSP 2*0.5），通讯速度 76.8 Kbps。
- **Modbus 通讯** 支持 EIA-232(串口)连接 1 个 Modbus 设备，或支持 EIA-485（双绞通讯）连接 32 个 Modbus 设备。通讯配置选择 ASC II /RTU, 4800 或 9600 baud, 奇/偶/无校验, 和停止位选择, 以适应各种 Modbus 通讯设备。
- **尺寸** (108mm)H × (112mm)W × (55.8mm)D
- **环境** 0-55°C. 0-95%RH, 不结露。
- **软件** 支持 100 BACnet AVs and 100 BVs, 支持 Modbus 和 BACnet 映射表, 可以读写所有的 AV 或 BV 变量。
- **BACnet 一致性** 标准 BACnet 协议
- **遵从标准** EMC GB/T 17626

■ 尺寸 [mm]

