

■ 技术参数

- **电源** 24 VDAC @ 10VA. 半波整流, 允许使用同一个交流 24V 变压器给多个控制器供电。交流 24V 电源其中的 1 脚接地。
- **电池** 提供 3.0 V 电池给时钟供电, 在掉电情况下能工作 1.5 年。在系统带电情况下, 电池寿命为 10 年。电池型号为 BR1225, 用户可以自行更换。
- **处理器** AVR CMOS 处理器 (带 FLASH, EEPROM, RAM)
- **BACnet Ethernet** 集成自适应以太网口 RJ-45, 可以连接 10Base-T(10 Mbps) 或 100Base-TX(100 Mbps) 网络。
- **BACnet IP** 支持 BACnet IP 协议, 可以组成局域网。
- **BACnet MS/TP** 支持 1 条 BACnet MS/TP 总线, 端子接线连接 (双绞屏蔽线, 可以采用 RVSP 2*0.5), 通讯速度 76.8 Kbps。
- **尺寸** (112mm)H × (108mm)W × (55.8mm)D
- **环境** 0-55°C. 0-95%RH. 不结露。
- **通讯** BACnet MS/TP 网络, 速率可达 76.8Kbps。
- **BACnet 一致性** 标准 BACnet 协议
- **遵从标准** EMC GB/T 17626

■ 尺寸 [mm]

