





RH-XU-D-T

■ 技术规范

电源供电	工作电压	DC 24V 或 AC 24V
	功耗	最大 2 VA
信号输出	信号	4-20mA
	精度	湿度 5%; 温度 0.5° C
	湿度测量范围	0 - 100%
	温度测量范围	0 - 50° C
连接	端子连接方式	2.5 mm ²
环境	操作 气候条件 温度 湿度	To IEC 721-3-3 class 3 K5 -40...70° C <95% r.h.
	运输 & 储藏 气候条件 温度 湿度 机械条件	To IEC 721-3-2 and IEC 721-3-1 class 3 K3 and class 1 K3 -40...80° C <95% r.h. class 2M2
标准	标准根据 EMC 标准 89/336/EEC EMEI 标准 73/23/EEC	EN 61 000-6-1/ EN 61 000-6-3
	污染等级	Normal acc. To EN 60 730, RoHS compliant
	保护等级	IP56 to EN 60 529
壳体材料	上盖和安装底座	耐火 ABS 塑料
通常	尺寸 [mm]	上壳: 80 x 80 x 227 (H x W x D) 探针: \varnothing 13 x 200 (Diameter x L)
	重量 (含包装)	500g

■ 接线图

ADC24	1		接线端子
GND	2		
RH	3		
T	4		

1. 电源供电 DC24V 或 AC 24V
2. 电源地或信号地
3. 湿度信号输出 4~20mA
4. 温度信号输出 4~20mA

■ 尺寸 [mm]

